


REVERSIBLE, CON SISTEMA REFRIGERANTE, ILUMINACIÓN, MESA PARCIALMENTE GIRATORIA.



€9.330,00



Capacidad de perforado en fundición con agujero previo	Ø 45 mm
Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr)	Ø 40 mm
Capacidad de perforado continuo	Ø 35 mm
Cono mordazas	CM 4
Portabrocas	1 - 13 mm B16
Velocidad del husillo	(18) 50 - 1450 rpm
Recorrido del mandril	180 mm
Rotación mandril	Dx - Sx
Caña	Ø 75 mm
Columna	Ø 150 mm
Velocidad de bajada	(2) 0,1 - 0,20 mm/rev
Distancia eje mandril y columna	350 mm
Distancia entre correa máquina y mesa	780 mm
Distancia entre correa máquina y base	1320 mm
Dimensión mesa	560 x 560 mm
Ranura	18 mm
Inclinación mesa	±90°
Dimensiones base	500 x 730 mm
Motor	400 V 50 Hz 1,5 / 2,4 kW
Bomba de refrigeración	400 V 50 Hz 40 W
Dimensiones	935 x 530 x 2280 mm
Peso neto	550 kg
Dimensiones de embalaje	2275 x 1100 x 575 h mm

Incluido En El Precio

Portabroca con llave 1 - 13 mm B16
Conexión mandril CM 4 B 16
Casquillo reductor CM 4/3
Casquillo reductor CM 3/2

Peso bruto	600,00 kg
Codigo de barras	8012667340582