

REVERSIBLE, CON SISTEMA REFRIGERANTE, MESA REVERSIBLE CON MORDAZA DE 145MM, CON ILUMINACIÓN.



€6.320,00



**FERVIplus**



|                                                                 |                              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Capacidad de perforado en fundición con agujero previo          | Ø 40 mm                      |
| Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr) | Ø 35 mm                      |
| Capacidad de perforado continuo                                 | Ø 30mm                       |
| Cono mordazas                                                   | CM 4                         |
| Portabrocas                                                     | 1 - 13 mm B16                |
| Velocidad del husillo                                           | (12) 75 - 3200 rpm           |
| Recorrido del mandril                                           | 125 mm                       |
| Rotación mandril                                                | Dx - Sx                      |
| Caña                                                            | Ø 75 mm                      |
| Columna                                                         | Ø 125 mm                     |
| Velocidad de bajada                                             | (3) 0,1 - 0,18 - 0,26 mm/rev |
| Distancia eje mandril y columna                                 | 320 mm                       |
| Distancia entre correa máquina y mesa                           | 80-680 mm                    |
| Distancia entre correa máquina y base                           | 1140 mm                      |
| Dimensión mesa                                                  | 500 x 380 mm                 |
| Ranura                                                          | 14 mm                        |
| Inclinación mesa                                                | ±90°                         |
| Mordaza                                                         | 145 mm                       |
| Dimensiones base                                                | 470 x 670 mm                 |
| Motor                                                           | 400 V 50 Hz 1,1/1,5 kW       |
| Bomba de refrigeración                                          | 400 V 50 Hz 75 W             |
| Dimensiones                                                     | 500 x 750 x 2000 mm          |
| Peso neto                                                       | 400 kg                       |

### Incluido En El Precio

Portabroca con llave 1 - 16 mm B18  
Conexión mandril perforado CM 4 B18  
Casquillo reductor CM 4/3  
Casquillo reductor CM 3/2

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>Dimensiones de embalaje</b> | 795x570x2100 h mm |
| <b>Peso bruto</b>              | 427,50 kg         |
| <b>Codigo de barras</b>        | 8012667243937     |