

**3-ACHSEN-ANZEIGE UND SEMI NORTON GETRIEBE. DREHSTANGE MIT  
 EINSTELLBARER FRIKTION.**



**FERVIplus**



<b>Bohrerhöhe</b>	190 mm
<b>max. Bankdurchmesser</b>	380 mm
<b>max. Durchmesser auf dem Wagen</b>	225 mm
<b>max. Durchmesser an der Nut</b>	503 mm
<b>Werkzeughöhe</b>	20 mm
<b>Abstand zwischen den Bohrern</b>	1000 mm
<b>Stangendurchgang</b>	51 mm g
<b>Spannfutteraufnahme</b>	Camlock D1-5
<b>Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM</b>	6
<b>Spindeldrehzahl</b>	70 - 2000 rpm
<b>Längsvorschübe</b>	0,052 - 1,392 mm/Umdrehung
<b>Quervorschübe</b>	0,014 - 0,380 mm/Umdrehung
<b>metrische Gewinde</b>	0,4 - 7 mm
<b>Gewinde in Zoll/Inch</b>	4 - 56 TPI
<b>Reitstockkegel CM</b>	4
<b>Motor</b>	400V 50 Hz 1,5 kW
<b>Abmessungen</b>	1800 x 800 x 1600 h mm
<b>Nettogewicht</b>	640 kg
<b>Verpackungsmaße</b>	1930 x 750 x 1575 h mm
<b>Bruttogewicht</b>	687,00 kg
<b>EAN-Code</b>	8012667289379

**Inbegriffene  
 Zubehörteile**

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 Ø 200 mm  
 Spannfutter mit 4 unabhängigen Wendebacken  
 Ø 200 mm  
 Reduzierhülse CM 6/4  
 Flansch Ø 320 mm  
 Bewegliche Lünette  
 Feste Lünette  
 2 x Fester Reitstock CM 4  
 Rotierender Reitstock CM 4  
 Fußbremse  
 Gewindelehre  
 Schraubenmutterchutz  
 Revolverschutz  
 Spannfutterschutz  
 Schnellwechselrevolver TOAE  
 Lampe  
 Hinterer Spritzschutz  
 Kühlsystem  
 Kupplung an der Drehstange  
 Reitstockschlitten mit Schnellverriegelung  
 Wagengetriebe im Ölbad